zortrax M300

urobte niečo

VEĽKÉ

možnosti
NEKONEČNÝCH NÁPADOV

Vieme aké je dôležité mať nezávislosť pri práci a preto čím viac si spravíte Vy, tým sú výsledky lepšie. Teraz môžete naozaj kontrolovať Váš projekt a realizovať aj Vaše najväčšie nápady.

3D tlačiareň Zortrax M300 si zobrala tie najlepšie vlastnosti s M200 a zväčšila ich - vo všetkých osiach. S tlačovou plochou 300 x 300 x 300 mm môžete tlačiť Vaše návrhy v jednom kuse, pritom ukryté do kompaktného balenia.

Tlačiareň je plne zakrytovaná v rámci základného balíku a preto toto riešenie dáva Vašim modelom nekompromisnú kvalitu a odolnosť.

Všetko pre realizáciu Vašich **VEĽKÝCH** nápadov.

vylepšite Váš
BIZNIS

Vyzdvihnite Vašu výrobu zavedením efektívneho a časovo úsporného spôsobu výroby prototypov a koncepčných modelov - 3D tlače.
Tlačiareň Zortrax M300 vyhovuje potrebám všetkých zákazníkov, ktorí potrebujú efektívny výrobný nástroj prinášajúci cestu zlepšenia a inovácie.

ešte VIAC v balení

Set tlačiarne Zortrax M300 Vám zjednoduší prácu. Spolu s tlačiarňou dostanete bočné kryty – špeciálne panely, ktoré chránia tlačový proces pred vonkajšími vplyvmi, pre dokonalý výtlačok. Okrem krytov balenie obsahuje všetko štandartné príslušenstvo, ktoré budete potrebovať k práci s tlačiarňou, dve balenia materiálu a licenčný kód k prístupu do aplikácie Z-Suite.

Pre začatie jednoducho otvorte krabicu.

Rozmery

Bez cievky s materiálom	490 x 490 x 590 mm
S cievkou s materiálom	490 x 560 x 590 mm
Rozmery balenia	562 x 562 x 801 mm

Hmotnosť

Hmotnosť tlačiarne	27 kg
Hmotnosť balenia	50 kg

Teplota

Pracovná teplota okolia	15°-35°C
Skladovacia teplota	0°-35°C

Napájanie

AC napájanie	110/240V ~ 2 A 50/60Hz
Výkonové požiadavky	24 V DC @ 14 A
Spotreba	~ 290 W
Pripojenie	SD karta

Parametre

Technológia 3D tlače	LPD® – Layer Plastic Deposition
Tlačový objem	300 x 300 x 300 mm
Rozlíšenie v osi Z	90-400 µm
Veľkosť min. tlač, bodu	400+ µm
Hrúbka stien	Min. 400 µm, Opt. 800+ µm
Tlačové materiály	Z-Filaments®
Priemer struny	1,75 mm
Priemer trysky	0,4 mm
Rozlíšenie v osi X,Y	1,5 µm
Min. krok v osi Z	1,25 µm
Max. teplota tlač. hlavy	380° C
Max. teplota podložky	110° C

Softvér

Názov	Z-Suite®
Podporované formáty	.stl, .obj, .dxf
Operačný systém	Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

ADATEX s.r.o.
Jána Kollára 2014/13,
915 01 Nové mesto n.V.
Slovensko

go3D.sk

www.go3d.sk
tel.: *+421 903 236 064*
e-mail: *info@go3d.sk*
e-mail: *support@go3d.sk*